



PÔDORYS 1.N.P. M1:50

RD "A"

RD "B"

**LEGENDA MIESTNOSTÍ :**

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	STENY	STROPY	POZNÁMKA
A.01	ZÁDVERIE	5,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A.02	WC	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	INT. OM./KER. O.	SDK PODHLAD	OBKLAD NA V. 2,0 m
A.03	OBÝVAJACIA IZBA	18,02	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A.04	KUCHYŇA S JEDÁLŇOU	11,22	LAMINÁTOVÁ	INT. OM./KER. O.	SDK PODHLAD	OBKLAD MEDZI SK.
A.05	ŠPAJZA	1,80	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A.06	CHODBA	4,03	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A.07	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	3,70	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A.08	SPÁLŇA	11,98	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A.09	IZBA	10,31	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A.10	KÚPEĽNÁ S WC	6,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	INT. OM./KER. O.	SDK PODHLAD	OBKLAD NA V. 2,0 m
A.11	TERASA	17,20	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	EXTERIÉR. OM.	EXTERIÉR	
B.01	ZÁDVERIE	3,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
B.02	WC	1,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	INT. OM./KER. O.	SDK PODHLAD	OBKLAD NA V. 2,0 m
B.03	CHODBA	4,94	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
B.04	SPÁLŇA	12,10	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
B.05	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	3,91	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
B.06	IZBA	10,38	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
B.07	KÚPEĽNÁ S WC	7,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	INT. OM./KER. O.	SDK PODHLAD	OBKLAD NA V. 2,0 m
B.08	IZBA	10,32	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
B.09	KUCHYŇA S JEDÁLŇOU	11,87	LAMINÁTOVÁ	INT. OM./KER. O.	SDK PODHLAD	OBKLAD MEDZI SK.
B.10	ŠPAJZA	2,88	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
B.11	OBÝVAJACIA IZBA	18,54	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
B.12	TERASA	16,66	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	EXTERIÉR	EXTERIÉR	
spolu plocha		196,53 m <sup>2</sup>				
spolu plocha bez terás		162,67 m <sup>2</sup>				

**VÝSVETĽIVKY :**  
 INT.OM/KER.O. - VÁPENNOCEMENTOVÁ TENKOVRSŤOVÁ INTERIÉROVÁ OMIETKA A KERAMICKÝ OBKLAD  
 INTERIÉR. OM. - VÁPENNOCEMENTOVÁ TENKOVRSŤOVÁ INTERIÉROVÁ OMIETKA  
 SDK PODHLAD - PODHLAD ZO SÁDROKARTONOVÝCH STAVEBNÝCH DOSIEK  
 OBKLAD MEDZI SK. - KERAMICKÝ OBKLAD MEDZI SKRINKAMI KUCHYŇSKEJ LINKY, ZVÝŠA JE VÝŠKY 600 mm S PARAPETOM 850 mm  
 OBKLAD NA V. 2,0 m - KERAMICKÝ OBKLAD UKLADANÝ DO VÝŠKY 2,0 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY

**LEGENDA MURIVA:**

- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL, NAPR. HELUZ UNI 30 BRÚSENÁ, HR. 300 mm /300x247x249 mm/, MUROVANÉ NA PUR PENU HELUZ, ALT. NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HELUZ SB, HELUZ SBC, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD. KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY RIEŠENÉ POUŽÍTÍM eps POLYSTYRENU HR. 150 mm, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI λ = 0,038 W/(mK)
- STREDNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL, NAPR. HELUZ UNI 30 BRÚSENÁ, HR. 300 mm /300x247x249 mm/, MUROVANÉ NA PUR PENU HELUZ, ALT. NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HELUZ SB, HELUZ SBC, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD.
- STREDNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL, NAPR. HELUZ UNI 25 BRÚSENÁ, HR. 250 mm, /250x375x249 mm/, MUROVANÉ NA PUR PENU HELUZ, ALT. NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HELUZ SB, HELUZ SBC, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD.
- DELIACE PRIEČKY Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL HELUZ 14 BRÚSENÁ, HR. 140 mm /140x497x249 mm/, MUROVANÉ NA PUR PENU HELUZ, ALT. NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HELUZ SB, HELUZ SBC, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD.
- KERAMICKÝ SYSTÉMOVÝ JEDNOPRIEDUCHOVÝ KOMÍN
- ŽB MONOLITICKÝ STĽP PRIEREZU 300x300 mm, ALT. BETÓNOVÝ STĽP Z BETÓNOVÝCH STĽPOVÝCH TVÁRNIC 300x300 S BETÓNOVOU ZÁLIEVKOU, PEVNOSŤ VID STATIKA

**POZNÁMKY :**

- ŠÍRKA MURIVA JE KÓTOVANÁ V SKLADOBNOM ROZMERE
- MURIVO JE KÓTOVANÉ BEZ OBKLADOV
- VŠETKY STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE VYKONÁJ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
- VŠETKY ŽB KONŠTRUKCIE ZATEPLÍŤ TEP. IZOLÁCIU Z eps POLYSTYRENU, ALT. xps POLYSTYRENU HR. 50mm + KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM CELEJ FASÁDY
- VNÚTORNÉ DVERE SÚ NAVRHOVANÉ DO DREVENEJ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE
- SKLADBY JEDNOTLIVÝCH PODĽÁH VID VÝKRES ZVISLÝ REZ A-A, B-B
- OV - ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÝ TLAKOVÝ CHRÁNYČ TEPLEJ PITNEJ VODY;
- PR - PRÁČKA; SU - SUŠIČKA; UM - UMÝVAČKA RIADU
- Ⓢ SKLAPACIE SCHODISKO, SŤAHOVACIE SCHODY 1100x700 mm
- VUVEDENÉ NÁZVY VÝROBKOV /STAVEBNÝCH MATERIÁLOV/ SÚ LEN ODPOUČANÉ A MOŽU BÝť NAHRADENÉ INÝMI, KONKURENČNÝMI, MATERIÁLMI - MUSIA SPLŇAŤ POŽADOVANÉ TECH., MECHANICKE, FYZIKÁLNE A POD. VLASTNOSTI !!!

±0,000 = -0,250 m NAD OKOLITÝM UPRAVENÝM TERÉNOM

Zod. Projekt.	Vypracoval	Kreslil	 Ing. Tomáš Hulák Tarch Košická 468/83, 02001 Strečno info@tarch.sk, www.tarch.sk, tel. 0915 838 489	
Ing. Tomáš Hulák	Ing. Tomáš Hulák			
Okres : Ilava OÚ : Košeca Kat. územie : Košeca			Formát	8x44
Investor : MH 10 s. r. o., Rudnianska 893/34, Košeca 018 64			Dátum	03/2025
Názov a miesto stavby :			Číslo zákazky	Paré :
<b>Dvojdóm /2xRD o 1 b.j./ - novostavba</b>			stavebné povolenie	
<b>Košeca, parc. č. 1833/378, 1833/387 až 1833/389, 1833/662 až 1833/664</b>			Mierka :	Výkres č. :
Pôdorys 1.N.P. Architektonicko-stavebné riešenie			1:50	05